

Pattex Montázsszalag

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag – Super Fix és Power Fix

JELLEMZŐK

- ▶ Szinte minden anyagot rögzít!
- ▶ Azonnali erős ragasztóerő
- ▶ Felragasztható csempére, üvegre, fémre, műanyagra, fára, köre
- ▶ UV-álló
- ▶ Kül- és beltéren egyaránt használható
- ▶ Feldolgozási hőmérséklet: 20-30°C
- ▶ Kiváló hőállóságú
- ▶ Két erősségekben kapható: Super Fix–erős és Power Fix–extra erős

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szinte minden anyagot rögzít: tükröt, üveget, fémeket, műanyagokat, fát, követ, még nyilont, polipropilént és polietilént is!

Pattex Super Fix montázsszalag:

- Egy tekercs (1,5m) akár 20 kg súly megtartására képes
- Tükör ragasztása
- Fürdőszobában, konyhában ragasztás csempére

Pattex Power Fix montázsszalag:

- Egy tekercs (1,5m) akár 50 kg súly megtartására képes
- Postaláda, névtáblák felragasztása
- Autós kiegészítők rögzítése

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírmentesek legyenek. A kívánt méretre vágott montázsszalag csíkokat függőlegesen kell a rögzítendő tárgy hátoldalára ragasztani, majd erősen rányomni. A védőpapír lehúzósa után a tárgyat a kívánt helyre kell odanyomni. Ne érintse a ragasztót az ujjával.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Száraz helyen tárolandó. A lejárató időt a hőmérséklet és a nedvességtartalom befolyásolhatja. Felhasználható a gyártás dátumától számított 1 évig. Eltarthatóság a csomagoláson feltüntetve (hónap/év).

MŰSZAKI ADATOK

Pattex Super Fix montázsszalag:

Hőállóság:

–40°C és +95°C között

Statikus nyírás (500 óra terhelés):

0,48 kg/cm²

Maximális súlyterhelés:

22 g/cm²

180°os fejtési szilárdság:

23 N/25 mm

Végső kötési szilárdság:

24 óra elteltével

Erősség:

Sima felületen 7,5 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes.
Nylon, PP és PE felületen 25 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes.



Henkel HENKEL MINŐSÉGGEL

Pattex Power Fix montázsszalag:

Hőállóság:	-40°C és +120°C között
Szakítószilárdság:	140 Ncm ²
Nyúlás:	500%
Fejtési szilárdság:	45 N/25 mm
Fejtési szilárdság szakadáskor:	21 Ncm ²
Nyírószilárdság:	63 Ncm ²
Végső kötési szilárdság:	24 óra elteltével
Erősség:	Sima felületen 3 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes. Nylon, PP és PE felületen 10 cm ragasztószalag 1 kg súly megtartására képes.

KISZERELÉS

Csomagolás: 1,5 m x 19 mm

Gyűjtőcsomagolás: 6 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Pattex Super Fix montázsszalag:	akril típusú ragasztó polietilén szalagon
Pattex Power Fix montázsszalag:	akril típusú ragasztószalag
Származási hely:	Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Műszaki szaktanácsadás: Telefon: (06-27) 314-835 • Fax: (06-27) 317-087
 Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
 Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543
 Internet: www.ragasztas.hu

